



PERCEUSE-VISSEUSE M18BDD-0 18V NUE

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > PERCEUSE-VISSEUSE M18BDD-0 18V NUE

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A147193

M18 BDD-0 - Perceuse Visseuse compacte 18V, sans batterie

Description

M18 BDD-0 - Perceuse Visseuse compacte 18V, sans batterie

Caractéristiques

Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux

Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185mm) pour les travaux quotidiens

Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions

Mandrin 13 mm haute qualité et robuste

Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage

™Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie® M18™

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son

autonomie

Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterie

Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Non	
Référence fabricant	4933443530	
Caractéristiques produit	Capacité acier (mm)	13
	Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
	Capacité bois (mm)	38
	Capacité mandrin (mm)	13
	Couple max (Nm)	50
	Emballage	Aucun sac ni box fourni
	Livré avec	Carton sans batterie ni chargeur
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)
	Tension (V)	18
	Type batterie	Li-ion
	Vis bois (mm)	7
	Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
	Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	84.7
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	95.7
	Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	1.5
	Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
	Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	Vibration de perçage dans le béton (m/s²)	13
	Vibration de perçage dans le métal (m/s²)	0.95
	Vibration de vissage (m/s²)	0.66
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	perceuse visseuse
	Alimentation	sans batterie
	Tension	18 volts
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• A5• Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm• Fact tag 15.5 x 8.5cm• Notice• Fiche• A4• A4 format paysage• A5• Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm• Fact tag 15.5 x 8.5cm
	Ean13	4002395003198
	Fournisseur	TTI
	Ean13	4002395003198
	Couple Max (Nm)	50Nm