



MEULEUSE Ø125mm FUEL M18FSAG125X-0X 18V COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø125mm FUEL M18FSAG125X-0X 18V COFFRET

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A151846

M18 FSAG125X-0X - MEULEUSE 125MM FUEL 18V, INTERRUPTEUR COULISSANT, SANS BATTERIE NI CHARGEUR



Description

M18 FSAG125X-0X - MEULEUSE 125MM FUEL 18V, INTERRUPTEUR COULISSANT, SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Caractéristiques

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire

Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent

Poignée latérale anti-vibration

Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil

Design de poignée compacte

Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur

Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé

Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933478428

Caractéristiques produit

ø disque (mm)	125
Antidémarrage intempestif	Oui
Broche	M14
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Démarrage progressif	Oui
Emballage	HD Box
Livré avec	Carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Profondeur de coupe (mm)	33
Protection anti-kickback	Oui
Tension (V)	18
Type	Interrupteur coulissant
Type batterie	Li-ion
Type debouton	Interrupteur Coulissant
Vitesse à vide (tr/min)	8500
DEEE	0,42 EUR
Alimentation	sans batterie ni chargeur
Categorie produit	interrupteur
Tension	18 volts
Support	d'angle
Mesure	125 mm
Matiere	fuel

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)

Ean13

4058546346195

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546346195