



MULTI-TOOL C12MT202B 12V 2Ah LIVRE EN SAC

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE SCIAGE > CISAILLE ELEC. & GRIGNOTEUSE > MULTI-TOOL C12MT202B 12V 2Ah LIVRE EN SAC

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A138224

C12 MT-202B - MultiTool, 12V, 2,0 Ah. Livré en Sac, 2 Batteries 12V 2.0Ah Red li-ion, Chargeur C12C, Lame coupe plongeante, Plateau de ponçage, 5 abrasifs



Description

C12 MT-202B - MultiTool, 12V, 2,0 Ah. Livré en Sac, 2 Batteries 12V 2.0Ah Red li-ion, Chargeur C12C, Lame coupe plongeante, Plateau de ponçage, 5 abrasifs

Caractéristiques

La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique

Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux

En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est compatible avec les accessoires des principales marques

Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933441710

	Angle oscillation D/G (°)	1.5
	Capacité batterie (Ah)	2.0
	Emballage	Sac de transport
	Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
	Livré avec	chargeur c12 c, 2 batteries m12 b2 2ah redlithium, accessoires, sac
	Nombre de batterie(s)	2
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
	Tension (V)	12
	Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	1.5
	Type batterie	Li-ion
	Vibration de coupe du bois (m/s ²)	8.7
	Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 20,000
Caractéristiques produit	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	76.5
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	86.5
	Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	Vibration de ponçage (m/s ²)	3.2
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	multitool
	Capacité batterie	2,0 l

Conditionnement	en sac
Type disque	plateau
Tension	12 volts

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395002009

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395002009