



# PERFO BURINEUR SDS+ HD18HX402C 18V 4AH 2,4J EPTA 2 BATTERIES 1 CHARGEUR COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFO BURINEUR SDS+ HD18HX402C 18V 4AH 2,4J EPTA 2 BATTERIES 1 CHARGEUR COFFRET

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A139724

HD18 HX-402C - Perforateur Burineur SDS+ Fixtec, 18V, 4,0Ah, 2,4J EPTA. Livré en Coffret, 2 batteries 18V Red Li-Ion 4.0Ah, mandrin 13mm



## Description

---

HD18 HX-402C - Perforateur Burineur SDS+ Fixtec, 18V, 4,0Ah, 2,4J EPTA. Livré en Coffret, 2 batteries 18V Red Li-Ion 4.0Ah, mandrin 13mm

## Caractéristiques

Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA

Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue

Polyvalent avec 4 modes perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Variolock pour facilement orienter le burin

Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin

Système FIXTEC™, changement rapide du mandrin

Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur

Système AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une poignée décollée

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933441280

	Cadence de frappe max (cps/min)	4200
	Capacité acier (mm)	13
	Capacité béton (mm)	24
	Capacité batterie (Ah)	4.0
	Capacité bois (mm)	30
	Capacité optimisée perçage béton	ø 6 - 18
	Emballage	Coffret
	Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
	Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
	Livré avec	Poignée latérale avec jauge de profondeur et mandrin FIXTEC™
	Max. perçage bois / acier / béton (mm)	30/ 13/ 24
	Nombre de batterie(s)	2
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B4)
	Réception	SDS-Plus
	Tension (V)	18
	Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
	Type batterie	Li-ion
	Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Caractéristiques produit	Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	12.2
	Vitesse à vide (tr/min)	1400
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	88
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	99
	Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	12.2
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	perforateur
Fixation foret	sds plus
Conditionnement	coffret
Capacité batterie	4,0
Tension	18 volts
Mesure	13 mm
Force	2,4 j

## Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395001378

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395001378