



PERCEUSE VISSEUSE M12BDD-402C 12V 4Ah 38Nm 2 BATTERIES 1 CHARGEUR COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > PERCEUSE VISSEUSE M12BDD-402C 12V 4Ah 38Nm 2 BATTERIES 1 CHARGEUR COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A140048

M12 BDD-402C - Perceuse-Visseuse 2 vitesses 4,0Ah, 38 Nm. Livré en Coffret, 2 Batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 10mm, Chargeur C12C

Description

M12 BDD-402C - Perceuse-Visseuse 2 vitesses 4,0Ah, 38 Nm. Livré en Coffret, 2 Batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 10mm, Chargeur C12C

Caractéristiques

Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm

REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée

Mandrin métal 10 mm

Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip

La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue

Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933441925

Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité bois (mm)	22
Capacité mandrin (mm)	10
Couple max (Nm)	38
Emballage	Coffret
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Livré avec	Coffret, 2 batteries 12V 4 Ah, 2 vitesses, mandrin 10 mm, chargeur C12C
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B4)
Tension (V)	12
Type batterie	Li-ion
Vis bois (mm)	6
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	85
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	96
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3

Caractéristiques produit

Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Vibration de vissage (m/s ²)	0.4
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	perceuse visseuse
Conditionnement	coffret
Capacité batterie	4,0
Vitesse	2 vitesses
Alimentation	12 v
Tension	12 volts
Mesure	10mm,
Couple	38 l

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13	4002395002634
Fournisseur	TTI
Ean13	4002395002634
Couple Max (Nm)	38Nm