



PERFORATEUR SDS+ M12CH-0 12V 1,1J EPTA NU

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFORATEUR SDS+ M12CH-0 12V 1,1J EPTA NU

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A142015

M12 CH-0 - Perforateur SDS+ FUEL 12V 2 modes, 1,1J EPTA, sans batterie

Description

M12 CH-0 - Perforateur SDS+ FUEL 12V 2 modes, 1,1J EPTA, sans batterie

Caractéristiques

Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)

Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisé pendant 8 heures par jour

Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah

Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, le moteur sans charbons POWERSTATE™ permet de une durée de vie 3x supérieure et une autonomie 2x supérieure

REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métal

Plage idéale d'utilisation dans le béton : 6 - 10 mm et une capacité max 13 mm

Emménagement SDS+ - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE

Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	4933441947	
Caractéristiques produit	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 6575
	Capacité acier (mm)	10
	Capacité béton (mm)	13
	Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
	Capacité bois (mm)	13
	Capacité optimisée perçage béton	ø 5.5 - 12
	Emballage	Aucun sac ni box fourni
	Force de frappe (J) (EPTA)	1.1
	Max. perçage bois / acier / béton (mm)	13/ 10/ 13
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B4)
	Réception	SDS-Plus
	Tension (V)	12
	Type batterie	Li-ion
	Vibrations perçage (m/s ²)	4.4
	Vitesse à vide (tr/min)	0 - 900
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	84.5
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	95.5
	Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	perforateur
	Alimentation	sans batterie
	Fixation foret	sds plus
	Tension	12 volts
	Matiere	fuel
	Force	1,1 j
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• A4• A4 format paysage• A5• Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm• Fact tag 15.5 x 8.5cm	
Ean13	4002395002719	
Fournisseur	TTI	
Ean13	4002395002719	