



PERFO BURINEUR SDS+ PLH28XE 800W 4,1J EPTA COFFRET ADAPTATEUR FIXTEC MANDRIN AUTO 13mm

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFO BURINEUR SDS+ PLH28XE 800W 4,1J EPTA
COFFRET ADAPTATEUR FIXTEC MANDRIN AUTO 13mm

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A143387

PLH 28 XE - Perfo-Burineur 800W 4,8J EPTA. Livré en Coffret, Adaptateur Fixtec, Mandrin Auto. 13mm, Câble 4m

Description

PLH 28 XE - Perfo-Burineur 800W 4,8J EPTA. Livré en Coffret, Adaptateur Fixtec, Mandrin Auto. 13mm, Câble 4m

Caractéristiques

Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton

Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main

Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration

Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité

Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil

Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis

Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC™ et un mandrin autoserrant

Câble 4 m

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4933446800

	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000
	Capacité acier (mm)	13
	Capacité béton (mm)	28
	Capacité bois (mm)	40
	Emballage	Coffret
	Force de frappe (J) (EPTA)	4.1
	Livré avec	Poignée latérale, FIXTEC, Mandrin métal 13 mm, câble 4m, graisse
	Max. perçage bois / acier / béton (mm)	40/ 13/ 28
	Puissance absorbée (W)	800
	Réception	SDS-Plus + Reduced shank 13 mm
	Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
	Vibration de burinage (m/s ²)	6.8
	Vibrations perçage (m/s ²)	10.6
	Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
	Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000
Caractéristiques produit	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	90.5
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	101.8
	Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	DEEE	0,42 EUR

Categorie produit	perforateur
Fixation foret	sds plus
Conditionnement	coffret
Puissance	800 w
Mesure	13mm,
Force	4,8 j
Forme	en l

Document(s)

- [A4](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395005499

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395005499