



MEULEUSE Ø125mm AGV12-125X 1200W CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø125mm AGV12-125X 1200W CARTON

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A130850



AGV 12-125 X - 1200W, 125mm, 1 main, AVS. Livré en Carton, poignée aditionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection contre les surcharges

Description

AGV 12-125 X - 1200W, 125mm, 1 main, AVS. Livré en Carton, poignée aditionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection contre les surcharges

Caractéristiques

Moteur de 1200 W développant une grande vitesse pour les travaux difficiles en continu

Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant

Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières

Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque

Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond

Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du disque

Carter de sécurité ajustable sans outil

Poignée antivibration pour une bonne prise en main

Câble 4 m

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933428085

Caractéristiques produit

∅ disque (mm)	125
Antidémarrage intempestif	Oui
Broche	M 14
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Livré avec	poignée laterale avs, ecrou fixtec, sans meule
Profondeur de coupe (mm)	33
Protection anti-kickback	Oui
Puissance absorbée (W)	1200
Type debouton	Interrupteur Coulissant
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	89
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	100
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	7.8
Vibration de ponçage (m/s ²)	3.6
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	meuleuse
Puissance	1200 w
Support	d'angle

Mesure

125MM w

Document(s)

- A4
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4002395239597

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395239597