



# MEULEUSE Ø125mm AGV15-125XC 1550W CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø125mm AGV15-125XC 1550W CARTON

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A132243

AGV 15-125 XC - 1550W, 125mm, 1 Main. Livré en Carton, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection contre les surcharges



## Description

---

AGV 15-125 XC - 1550W, 125mm, 1 Main. Livré en Carton, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection contre les surcharges

## Caractéristiques

Moteur ultra-puissant de 1550 W

Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide

Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée

Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque

Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip

Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule

Carter de sécurité ajustable sans outil

Protection renforcée contre les poussières

Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933428120

	∅ disque (mm)	125
	Antidémarrage intempestif	Oui
	Broche	M 14
	Emballage	Aucun sac ni box fourni
	Livré avec	poignée latérale avs, poignée latérale AVS, écrou, câble de 4m
	Profondeur de coupe (mm)	33
	Protection anti-kickback	Oui
	Puissance absorbée (W)	1550
	Système anti-vibrations AVS	Oui
	Type debouton	Interrupteur Coulissant
	Vitesse à vide (tr/min)	11,000
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	86.6
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	97.5
Caractéristiques produit	Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
	Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	4.7
	Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	4.5
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	meuleuse
	Puissance	1550 w

Support

d'angle

Mesure

125MM w

## **Document(s)**

- A4
- A5
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- Notice
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4002395239641

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395239641