



PERFO BURINEUR SDSMAX K540S 1100W 7,5J EPTA COFFRET CABLE 6m

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFO BURINEUR SDSMAX K540S 1100W 7,5J EPTA
COFFRET CABLE 6m

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A132253

K 540 S - Perfo-Burineur 1100W, 40mm, 7,5J EPTA.
Livré en Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble, tube
de graisse

Description

K 540 S - Perfo-Burineur 1100W, 40mm, 7,5J EPTA. Livré en Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble, tube de graisse

Caractéristiques

Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W

Moteur endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie

Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis

Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée

Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un meilleur ratio poids/puissance

Roto-stop et fonction de burin à plusieurs positions donnant 12 positions différentes pour optimiser l'angle

de travail

Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des blocages

Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main

Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté

Câble 4 m

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4933418100

	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	3000
	Capacité béton (mm)	40
	Emballage	Coffret
	Force de frappe (J) (EPTA)	7.5
	Livré avec	POIGNÉE latérale, graisse, coffret
	Puissance absorbée (W)	1100
	Réception	SDS-Max
	Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
	Trépan max. (mm)	105
	Turbo trépan max. (mm)	65
	Vibration de burinage (m/s ²)	16.7
	Vibrations perçage (m/s ²)	16.8
	Vitesse à vide (tr/min)	450
	Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	430
	Niveau de pression acoustique (L _{pa})(dB(A))	93
	Niveau de puissance acoustique (L _{wa})(dB(A))	104
Caractéristiques produit	Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	16.8
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	perforateur

Conditionnement	coffret
Fixation foret	sds max
Puissance	1100 w
Mesure	40mm, j
Force	7,5 j
Poids	5 kg

Document(s)

- A4
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Notice
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4002395238422

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395238422