



MEULEUSE Ø125mm AGV15-125XE 1550W CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø125mm AGV15-125XE 1550W CARTON

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A132483

AGV 15-125 XE - 1550W, 125mm, 1 Main, Variateur.
Livré en Carton, poignée aditionnelle AVS, flasque,
écrou fixtec; débrayage de sécurité, démarrage
progressif, protection contre les surcharges



Description

AGV 15-125 XE - 1550W, 125mm, 1 Main, Variateur. Livré en Carton, poignée aditionnelle AVS, flasque, écrou fixtec; débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection contre les surcharges

Caractéristiques

Moteur ultra-puissant de 1550 W

Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide

Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée

Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque

Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip

Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule

Carter de sécurité ajustable sans outil

Protection renforcée contre les poussières

Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933428127

	∅ disque (mm)	125
	Antidémarrage intempestif	Oui
	Broche	M 14
	Emballage	Aucun sac ni box fourni
	Livré avec	poignée latérale avs, poignée latérale AVS, écrou fixtec, câble de 4m
	Profondeur de coupe (mm)	33
	Protection anti-kickback	Oui
	Puissance absorbée (W)	1550
	Système anti-vibrations AVS	Oui
	Type debouton	Interrupteur Coulissant
	Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11,000
	Vitesse variable	Oui
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	86.6
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	97.5
Caractéristiques produit	Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
	Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	Vibration de meulage (m/s ²)	4.7
	Vibration de ponçage (m/s ²)	4.5
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	variateur

Puissance	1550 w
Support	d'angle
Mesure	125MM w

Document(s)

- A4
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- Notice
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4002395239658

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395239658