



MEULEUSE Ø125mm FUEL M18FSAG125XB-0X 18V COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø125mm FUEL M18FSAG125XB-0X 18V COFFRET

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A152118

M18 FSAG125XB-0X Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, Frein de disque, sans batterie ni chargeur, HD Box



Description

M18 FSAG125XB-0X Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, Frein de disque, sans batterie ni chargeur, HD Box

Caractéristiques

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire

Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent

Poignée latérale anti-vibration

Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil

Design de poignée compacte

Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur

Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé

Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

| | |
|-----------------------|------------|
| Type d'unité Prix | Piece |
| Quantité d'unité Prix | 1.000000 |
| PCRE | Non |
| Référence fabricant | 4933478429 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|--|
| ∅ disque (mm) | 125 |
| Antidémarrage intempestif | Oui |
| Broche | M14 |
| Capacité batterie (Ah) | Aucune batterie fournie |
| Démarrage progressif | Oui |
| Emballage | HD Box |
| Frein | Oui |
| Livré avec | Carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
| Profondeur de coupe (mm) | 33 |
| Protection anti-kickback | Oui |
| Temps de freinage (s) | < 2 |
| Tension (V) | 18 |
| Type | Interrupteur coulissant |
| Type batterie | Li-ion |
| Type debouton | Interrupteur Coulissant |
| Vitesse à vide (tr/min) | 8500 |
| DEEE | 0,42 EUR |
| Alimentation | sans batterie ni chargeur |
| Categorie produit | interrupteur |
| Tension | 18 volts |
| Support | d'angle |
| Mesure | 125 mm |

Matiere

fuel

Document(s)

- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4058546346201

Fournisseur

TTI