



# BOULONNEUSE A CHOC M18FHIWF12-0X 18V 130/400/1356Nm CARRE 1/2 COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > BOULONNEUSE A CHOC  
M18FHIWF12-0X 18V 130/400/1356Nm CARRE 1/2 COFFRET

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A152120

M18 FHIWF12-0X - Boulonneuse A Choc FUEL Carré 1/2" 18V, 2 vitesses, 1260 Nm, sans batterie

## Description

---

M18 FHIWF12-0X - Boulonneuse A Choc FUEL Carré 1/2" 18V, 2 vitesses, 1260 Nm, sans batterie

## Caractéristiques

La boulonneuse M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits

DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé

Réception carré ½" O'Ring

Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents

Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et pour plus de puissance

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable

Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933459695

Caractéristiques produit

Boulon max.	M33
Cadence de frappe (Cps/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Couple de desserrage (Nm)	1898
Couple max (Nm)	130/400/1356/1356
Emballage	HD Box
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Réception	½" carré
Tension (V)	18
Type batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	92.1
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	103.1
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	boulonneuse
Alimentation	sans batterie
Vitesse	2 vitesses
Tension	18 volts
Matiere	fuel
Couple	1260

Forme

carre

## **Document(s)**

- A4
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- A4
- Notice
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4058546028671

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546 028 671