



CINTREUSE ARBALETE Ø12 A 22mm 12-14-16-18-20-22mm POUR TUBE CUIVRE

OUTILLAGE A MAIN > OUTILLAGE SPECIFIQUE > OUTILLAGE SPECIFIQUE PLOMBIER > CINTREUSE ARBALETE Ø12 A 22mm
12-14-16-18-20-22mm POUR TUBE CUIVRE

Description courte

Marque :

Fabricant : VIRAX

Référence : A110609

Pour cuivre recuit (en conformité avec la norme EN 1057) jusqu'au Ø 22 mm, multicouche jusqu'au Ø 32 mm, inox et électro-zingué jusqu'au Ø 15 mm.

Optimisation du concept pour le meilleur rapport force/nombre d'actionnement.



Description

Pour cuivre recuit (en conformité avec la norme EN 1057) jusqu'au Ø 22 mm, multicouche jusqu'au Ø 32 mm, inox et électro-zingué jusqu'au Ø 15 mm. Optimisation du concept pour le meilleur rapport force/nombre d'actionnement.

Description

Cintrage parfait **des tubes cuivre recuits** (en conformité avec les préconisations de la **norme EN 1057**) jusqu'au Ø 22 mm, des **tubes multicouches** jusqu'au Ø 32 mm, des **tubes inox** (inox 304 - 304L - 316 - 316L, épaisseur 1 mm) et **électro-zingué** jusqu'au Ø 15 mm.

Optimisation de la force à exercer par rapport au **nombre d'actionnements de la poignée mobile** pour une réalisation **facile et rapide des cintrages**.

Idéale pour une utilisation sur chantier ou en atelier.

Pour réalisation de coudes à 90°, chapeaux de gendarme, baïonnettes, dessautages.

Légère et maniable, seulement 1,3 kg (machine nue) pour moins de fatigue de l'utilisateur.

Corps en **aluminium haute qualité**, poignée mobile en acier forgé traité.

Entrainement mécanique simple et robuste par cliquet, et crémaillère en acier traité haute résistance.

Utilisation polyvalente : à **1 main pour un cintrage rapide** sur la plupart des diamètres, à **2 mains pour plus de puissance** sur les matériaux et les diamètres les plus contraignants. Levier de déverrouillage pour un retrait rapide de la forme de cintrage.

Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.

Gain de temps par rapport à du brasage, **gain sur les couts** d'approvisionnement et de stockage des coudes, **sécurisation des installations** grâce à moins d'assemblages.

Formes plastiques haute résistance chargées en **fibres de verre**, garantissant un maintien idéal du tube dans la forme.

Système breveté pour visualiser plus rapidement les repères de prise de côte sur le tube.

Flasques et contre-formes plastiques haute résistance chargées en fibre de verre. **Système breveté** pour faciliter le cintrage coude-dans-coude.

Mise en place / retrait rapides et sans outils des formes et flasques de cintrage.

Dimensions : 350 x 60 x 65 mm

Livrée en coffret plastique VIRABOX

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	250302	
Caractéristiques produit	Composition	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
	Pour tube	Cuivre
	kg	5,140
	Document(s)	<ul style="list-style-type: none">Fiche produitImprimer cette pageManuel d'utilisationFiche techniqueFiche produit
Ean13	3521742503026	
Fournisseur	VIRAX	
Ean13	3521742503026	