



# PERFO BURINEUR SDS+ PH30POWERX 1030W 3,6J EPTA COFFRET ADAPTATEUR FIXTEC MANDRIN AUTO 13mm

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFO BURINEUR SDS+ PH30POWERX 1030W 3,6J EPTA COFFRET ADAPTATEUR FIXTEC MANDRIN AUTO 13mm

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A112049

PH 30 Power X - Perforateur-Burineur 1030W 3,6J EPTA. Livré en Coffret, Adaptateur Fixtec, Mandrin Auto.13mm

## Description

---

PH 30 Power X - Perforateur-Burineur 1030W 3,6J EPTA. Livré en Coffret, Adaptateur Fixtec, Mandrin Auto.13mm

## Caractéristiques

Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W

Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes

Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip

Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique

Disjoncteur thermique de protection contre les surcharge

3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul

Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante

Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie

Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide des accessoires et du mandrin

4 m de câble

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933396420

Caractéristiques produit

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3800
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	30
Capacité bois (mm)	40
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	3.6
Livré avec	Câble 4 m, poignée latérale avec butée de profondeur, fixtec + adaptateur + mandrin auto-serrant, coffret
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	40/ 13/ 30
Puissance absorbée (W)	1030
Réception	SDS-Plus + Reduced shank 13 mm
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	14
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	22
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 850
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	93
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	103
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3

Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	22
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	perforateur
Fixation foret	sds plus
Conditionnement	coffret
Puissance	1030 w
Mesure	30 mm
Force	3,6 j

### **Document(s)**

- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395234967

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395234967