



# MULTI-TOOL M18BMT-0X 18V COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE SCIAGE > CISAILLE ELEC. & GRIGNOTEUSE > MULTI-TOOL M18BMT-0X 18V COFFRET

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A152212

M18 BMT-0X - Multi-Tool, 18V, sans batterie



## Description

---

M18 BMT-0X - Multi-Tool, 18V, sans batterie

## Caractéristiques

Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement

La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie

La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique

Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universelle pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché

La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la

performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclu

Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)

Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933459572

## Caractéristiques produit

Angle oscillation D/G (°)	1.7
Capacité batterie (Ah)	Aucun chargeur fourni
Emballage	HD Box
Livré avec	1 lame, plateau de ponçage, 5 abrasifs, 2 adaptateurs universels, jauge de profondeur, adaptateur aspirateur, HDbox
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Type batterie	Li-ion
Vibration de coupe du bois (m/s <sup>2</sup> )	12.3
Vitesse à vide (tr/min)	12,000 - 18,000
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	79.8
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	90.8
Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	3.6
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	multitool
Alimentation	sans batterie
Tension	18 volts

## Document(s)

- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)

Ean13

4058546027445

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546027445