



BOULONNEUSE A CHOC M18FMTIW2F12-0X FUEL 18V 745Nm CARRE 1/2 COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > BOULONNEUSE A CHOC
M18FMTIW2F12-0X FUEL 18V 745Nm CARRE 1/2 COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A152561

M18FMTIW2F12-0X - BOULONNEUSE A CHOC MID TORQUE FUEL ,CARRÉ 1/2", FIXATION O'RING, 18V, SANS BATT., 4 VITESSES, 950 NM AU DÉSERREGE ET 813 NM AU SERRAGE , SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Description

M18FMTIW2F12-0X - BOULONNEUSE A CHOC MID TORQUE FUEL ,CARRÉ 1/2", FIXATION O'RING, 18V, SANS BATT., 4 VITESSES, 950 NM AU DÉSERREGE ET 813 NM AU SERRAGE , SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Caractéristiques

La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage

Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière

Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif

Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail

Carré ½" avec fixation O'Ring

Clip de ceinture réversible

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933478449

Boulon max.	M22
Cadence de frappe (Cps/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Couple de desserrage (Nm)	881
Couple max (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
Emballage	HD Box
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Réception	½" carré
Tension (V)	18
Type batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
DEEE	0,42 EUR
Alimentation	sans batterie ni chargeur
Categorie produit	boulonneuse
Vitesse	4 vitesses
Tension	18 volts
Couple	950 nm
Matiere	fuel
Forme	carre

Caractéristiques produit

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13 4058546346409

Fournisseur TTI

Ean13 4058546346409