



RIVETEUSE M12BPRT-0 12V CAPACITE RIVET 02,4 A 04,8mm CARTON

ELECTROPORTATIF > AUTRE MACHINE > AUTRE MACHINE ELECTROPORTA > RIVETEUSE M12BPRT-0 12V CAPACITE RIVET 02,4 A 04,8mm CARTON



Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A152704

M12 BPRT-0 - Riveteuse 12 V sans batterie, ni chargeur

Description

M12 BPRT-0 - Riveteuse 12 V sans batterie, ni chargeur

Caractéristiques

Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm

Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm

Rivets avec une course de 20,32 mm

Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation

Accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple

Indicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairées

Design ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clous

Crochet de ceinture intégré et cordon de fixation

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Livré avec 4 nez de différentes tailles

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933464404

Caractéristiques produit

Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Capacité rivets (mm)	2.4 - 4.8
Course (mm)	20.32
Dimension (mm)	273 x 66 x 8 x 230
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Force de traction (N)	9000
Nb de rivets avec M12 B2	325 x 4.8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)
Tension (DC) (V)	12
Tension (V)	12
Tips supplied	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	53.1
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	64.1
Niveau de vibration (m/s ²)	0.1
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	riveteuse
Alimentation	sans batterie
Tension	12 volts

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4058546223496

Fournisseur

TTI