



# VISSEUSE A CHOC M18BLID2-0X 18V 180Nm COFFRET BRUSHLESS

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > VISSEUSE A CHOC M18BLID2-0X 18V  
180Nm COFFRET BRUSHLESS

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A153823

M18 BLID2-0X - Visseuse A chocs compacte Hex 1/4  
BRUSHLESS, 18V, sans batterie, 3 vitesses, 180 Nm

## Description

---

M18 BLID2-0X - Visseuse A chocs compacte Hex 1/4 BRUSHLESS, 18V, sans batterie, 3 vitesses, 180 Nm

## Caractéristiques

Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits

Moteur Brushless délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min

Le DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de travailler avec 3 réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence sur son application

Emmanchement ¼ Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts

Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal

Indicateur de charge et éclairage LED

L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une

meilleure durée de vie de l'ensemble

Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit

Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933464519

Caractéristiques produit

Boulon max.	M14
Cadence de frappe (Cps/min)	1500/3400/0-4200
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Couple max (Nm)	180
Emballage	HD Box
Livré avec	Clip de ceinture
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)
Réception	¼" Hex
Tension (V)	18
Type batterie	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool (m   s <sup>2</sup> )	14.95
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty (m   s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2600/0-3400
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	94.43
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	105.43
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	perceuse visseuse

Alimentation	sans batterie
Technologie	brushless
Vitesse	3 vitesses
Tension	18 volts
Couple	180 nm

## **Document(s)**

- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13	4058546224646
Fournisseur	TTI
Ean13	4058546224646
Couple Max (Nm)	180Nm