



PERFO BURINEUR SDS+ M18BH-0X 18V 1,2J EPTA COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFO BURINEUR SDS+ M18BH-0X 18V 1,2J EPTA COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A153826

M18 BH-0X - Perforateur SDS+ compact 18V,1,2J EPTA, sans batterie

Description

M18 BH-0X - Perforateur SDS+ compact 18V,1,2J EPTA, sans batterie

Caractéristiques

Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA

Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

2 modes disponibles: perfo-bruineur ou perçage

Faible niveau de vibrations 10.3 m/s²

Pour les diamètres 4 à 10 mm, diamètre maximum de 16 mm

Fonction avant-arrière pour plus de polyvalence

Collet de ø 43 mm - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE

Indicateur de charge

Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933459542

Caractéristiques produit

Cadence de frappe max (cps/min)	7000
Capacité acier (mm)	10
Capacité béton (mm)	16
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Capacité bois (mm)	16
Capacité optimisée perçage béton	ø 5.5 - 13
Emballage	HD Box
Force de frappe (J) (EPTA)	1.2
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	16/ 10/ 16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)
Réception	SDS-Plus
Tension (V)	18
Type batterie	Li-ion
Vibrations perçage (m/s ²)	10.3
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1300
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	10.3
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	perforateur
Alimentation	sans batterie
Fixation foret	sds plus
Tension	18 volts

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4058546027148

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546027148