



PERFO BURINEUR SDS+ HD18 HX-0 18V 2,4J EPTA NU

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFO BURINEUR SDS+ HD18 HX-0 18V 2,4J EPTA NU

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A129354

HD18 HX-0 - Perforateur SDS+ 18V, Fixtec, 2,4J EPTA.
Livré en Carton, sans coffret, ni chargeur

Description

HD18 HX-0 - Perforateur SDS+ 18V, Fixtec, 2,4J EPTA. Livré en Carton, sans coffret, ni chargeur

Caractéristiques

Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA

Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue

Polyvalent avec 4 modes perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Varialock pour facilement orienter le burin

Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin

Systeme FIXTEC™, changement rapide du mandrin

Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur

Systeme AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une poignée décollée

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4933408320

Caractéristiques produit

Cadence de frappe max (cps/min)	4200
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	24
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Capacité bois (mm)	30
Capacité optimisée perçage béton	ø 6 - 18
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Livré avec	Poignée latérale avec jauge de profondeur en metal et mandrin FIXTEC™
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	30/ 13/ 24
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B4)
Réception	SDS-Plus
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Type batterie	Li-ion
Vibration de burinage (m/s ²)	7.4
Vibrations perçage (m/s ²)	12.2
Vitesse à vide (tr/min)	1400
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	88
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	99
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	12.2
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	perforateur
Fixation foret	sds plus
Conditionnement	coffret
Tension	18 volts
Force	2,4 j

Document(s)

- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395239689

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395 239 689