



BOULONNEUSE A CHOC M18ONEFHIWF1DS-0C FUEL 18V 2576/2711Nm CARRE 1" COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > BOULONNEUSE A CHOC
M18ONEFHIWF1DS-0C FUEL 18V 2576/2711Nm CARRE 1" COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence :A154568

M18 ONEFHIWF1DS-0C - BOULONNEUSE A CHOC FUEL
CARRÉ 1" AVEC POIGNÉE EN D ET NEZ COURT, 18V,
BLUETOOTH, 2576 / 2711NM, 12,0AH, FIXATION
BAGUE DE SERRAGE

Description

M18 ONEFHIWF1DS-0C - BOULONNEUSE A CHOC FUEL CARRÉ 1" AVEC POIGNÉE EN D ET NEZ COURT, 18V,
BLUETOOTH, 2576 / 2711NM, 12,0AH, FIXATION BAGUE DE SERRAGE

Caractéristiques

La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques

Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de déserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42

Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.

Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4933472071

	Boulon max.	M42
	Cadence de frappe (Cps/min)	750/ 930/ 1200/ 1440
	Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
	Couple de desserrage (Nm)	2711
	Couple max (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576
	Emballage	Coffret
	Livré avec	Poignée Latérale
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11.1 (M18 HB12)
	Réception	1" carré
Caractéristiques produit	Tension (V)	18
	Type batterie	Li-ion
	Vitesse à vide (tr/min)	600/ 700/ 900/ 1200
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	boulonneuse
	Tension	18 volts
	Matiere	fuel
	Forme	carre

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13 4058546324674

Fournisseur TTI

Ean13 4058546324674