



RESINE FIS V ZERO 300 T 300ml

FIXATION - VISSERIE > FIXATION & SUPPORTAGE > CARTOUCHE CHIMIQUE & DOUILLE > RESINE FIS V ZERO 300 T 300ml

Description courte



Marque :

Fabricant : FISCHER

Référence : A154780

Résine vinylester FIS V 360 S-6/bte

Description

Résine vinylester FIS V 360 S-6/bte

Description

La résine hautes performances FIS V est la solution universelle pour des exigences élevées. La résine vinylester-hybride sans styrène est le premier système au monde qui est agréé pour les fixations dans la maçonnerie creuse, la maçonnerie pleine, le béton et le béton cellulaire. Le système de scellement par injection bénéficie également de composants agréés, tels que tiges d'ancrage, douilles taraudées et tamis d'injection pour des fixations dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur. La résine hautes performances FIS V est également utilisée avec les composants agréés pour le scellement de fers à béton, les armatures de renforcement VBS 8, les systèmes de fixation de panneaux de façades FWS et le montage à distance Thermax.

Caractéristiques

Caractéristiques principales

- Agrément ETE pour les scellements d'armatures rapportées.
- Charges maximum pour une sécurité renforcée

- Fixation sans contraintes d'expansion pour des distances aux bords et entraxes réduits.
- Large gamme d'accessoires du système.
- Premier système de scellement par injection au monde avec agrément pour tous les principaux matériaux de construction

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	558953
	Contenu 1 cartouche 360 ml, 2 x FIS MR Plus
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 185 kb)• Dop - declaration of performance (pdf, 2 mb)• Dop - declaration of performance (pdf, 6 mb)• Dop - declaration of performance (pdf, 5 mb)• Dop - declaration of performance (pdf, 6 mb)• Dop - declaration of performance (pdf, 31 mb)• Icc-approval (pdf, 2 mb)• Dop - declaration of performance (pdf, 51 mb)• Temps de prise (pdf, 102 kb)• Temps de prise (pdf, 102 kb)
Ean13	4048962439731
Fournisseur	FISCHER
Ean13	4048962439731